

## Manual do Módulo API

- **Enviando SMS pela API**

Para enviar sms através de API basta utilizar seu usuário nos campos de login e senha conforme o cadastrado em nosso site.

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=LOGIN&pwd=SENHA&msg=Feliz%20Natal&numbers=3199999999>

### **Substitua os campos:**

No campo <login sistema>, informe o login que você criou no usuário API

No campo <senha login>, informe a senha do usuário API

No campo <msg>, informe a mensagem que deseja enviar

No campo <numero>, informe o telefone de destino com ddd.

Ex: 3199999999, não é permitido colocar o código do país, ex: 553199999999

Caso você deseje enviar para mais de 1 destinatário, basta colocar cada número separado por virgula.

Ex: <http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=<login sistema>&pwd=<senha login>&msg=<msg>&numbers=3194136747,3192450023>

Após a chamada da URL, o sistema irá retornar o ID da campanha gerado. Com esse ID você consegue saber o status da campanha em um todo.

- **Envio via api com chamada call-back**

O call-back é utilizado para obter respostas e retornos de atualização das campanhas. Para chamada API com CALL-BACK utilize

[http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=&pwd=&msg=&numbers=3194136747&url\\_callback=<URL>](http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=&pwd=&msg=&numbers=3194136747&url_callback=<URL>)

No campo <URL>, informe a url de retorno que deverá ser implantada por você conforme o exemplo call-back do site em asp.net e PHP.

Os parâmetros para call-back são:

- **Parâmetros contidos no data\_callback**

codigo\_campanha;celular;resposta;data\_resposta;status;interno\_key

[0] codigo\_campanha = Código da campanha retornado pela função sendsms (Tipo de dados Inteiro)

[1] celular = Número do celular de retorno (Tipo de dados String)

[2] resposta = Mensagem SMS retornada (Tipo de Dados String)

[3] data\_resposta = Data de recebimento da mensagem (Tipo de Dados String - Formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

[4] status = Status da entrega (Tipo de Dados String)

[5] interno\_key = Código de referência passado pela função sendsms (Tipo de Dados String)

## Plataforma- Manual da API

---

- **Agendamento de campanha**

Caso você precise enviar a campanha com agendamento de data e hora, use os comandos **&jobdate** e **&jobtime**

**Exemplo:**

Enviando sms as 16 horas do dia 24/12/2013

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=<login api>&pwd=<senha api>&msg=Feliz%20Natal&numbers=3194136747&jobdate=24/12/2013&jobtime=16:00>

- **Obtendo a campanha**

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=getstatus&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>&id=<ID Campanha>>

**Obs.:** Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

- **Saldo do usuário**

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=getbalance&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>>

**Obs.:** Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

- **Prender a campanha**

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=holdsms&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>&id=<ID Campanha>>

- **Liberar a campanha**

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=releasesms&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>&id=<ID Campanha>>

**Caso você precise enviar sms utilizando integração por Webservice, acesse:**

<http://54.173.24.177/painel/ServiceSms.asmx>